



3200 E SERIES



**CALIDAD
FOTOGRAFICA**

**MAYOR
PRECISION**

ROBUSTEZ

**BAJO
COSTO**

**ECO
SOLVENTE**

POTENCIÁ TU EMPRESA CON TECNOLOGÍA:

**ECO
SOLVENTE**

SUBLIMACIÓN

SOLVENTE

UV

CORTE



ECOSOLVENTE

3200 E SERIES



Especificaciones



Modelos	3202E		3203E		
Método de impresión	Inyección piezoléctrica de tinta con gota variable desde 3.5 pl				
Tecnología de cabezales	Doble Cabezal DX5		Triple Cabezal DX5		
Sustratos aceptables	Ancho	Grosor	Peso	Diámetro externo del rollo	Diámetro de núcleo
	3250 mm	1.5 mm (altura de carro variable)	100 kg	250 mm	Para rollos de 2 y 3 pulgadas
Sistema de Carga de sustratos	Para rollo simple y dual roll printing. Incluye 3 enrolladores				
Ancho máximo de impresión	3200 mm				
Suministro de tinta	Tipo	Capacidad		Colores	
	Inkami Eco Solvente	Cartuchos de 220 ml + Tanques de 1500 ml		4 (Cyan, Magenta, Amarillo, Negro)	
Resoluciones de impresión	360 dpi, 720 dpi, 1440 dpi				
Velocidades de impresión					
Máxima (2pass 360x360dpi)	60 m2/h		83 m2/h		
Producción (4pass 720x720 dpi)	37 m2/h		51 m2/h		
Calidad (8pass 720x720 dpi)	20 m2/h		27 m2/h		
Sistema de calentadores					
Calentadores internos	3 Secciones con rango ajustable digital hasta 55 °C				
Secadores Extra	Secador de infrarrojo y sistema de ventiladores				
Sistema de vacío	Rango ajustable digital				
Interfaz	USB 2.0				
Características eléctricas	Voltaje de Entrada		Potencia máxima de impresora	Potencia máxima secadores extra	
	Monofásica AC 220 V 50/60 Hz		2400 W	4400 W	
Impresora sobre su pedestal					
Dimensiones	4.580 (Largo) x 970 (Ancho) x 1.580 (Alto) mm				
Peso	1000 kg				
Packaging					
Dimensiones de la caja	4.940 (Largo) x 1.130 (Ancho) x 1.810 (Alto) mm				
Peso	1.150 kg				
Entorno recomendado	Temperatura: 20 a 24 °C - Humedad: 40 a 70 % sin condensación				
Software	Printer Center + Wideflow (Visual RIP Caldera opcional)				

Descárgate la **APP Inkami** para ver más información

